



ПРАЙС-ЛИСТ от мая 2018

на продукцию АО «Опытный завод сухих смесей»

Цены указаны в рублях с учетом НДС.

Наш адрес: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, влд.11, кор. 2

Телефоны: (495) 385-61-01; 385-71-01

Факс: (495) 385-20-78 , e-mail: info@birss.ru , сайт: www.birss.ru

1. МОНТАЖНО-КЛАДОЧНЫЕ СМЕСИ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС 1	Монтажно-кладочная цементно-песчаная смесь (марки М200).	50 (кг)	4,00 (кг)
БИРСС 1 Колор Р1	Смесь (марки М200) для кладки клинкерного и керамического кирпича.	50 (кг)	14,60 (кг)
БИРСС 1 Колор Р2	Смесь (марки М200) для кладки клинкерного и керамического кирпича.	50 (кг)	19,30 (кг)
БИРСС 41	Монтажно-кладочная цементно-известково-песчанная смесь (марки М50).	50 (кг)	4,34 (кг)
БИРСС 41	Монтажно-кладочная цементно-известково-песчанная смесь (марки М75).	50 (кг)	4,52 (кг)
БИРСС 41 М75 белая	Монтажно-кладочная цементно-известково-песчанная смесь белого цвета(марки М75).	50 (кг)	9,80 (кг)
БИРСС 41	Монтажно-кладочная цементно-известково-песчанная смесь (марки М100).	50 (кг)	4,76 (кг)
БИРСС 44	Монтажно-кладочная цементно-песчанная смесь (марки 100).	50 (кг)	3,90 (кг)

2. ШТУКАТУРНЫЕ СМЕСИ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Облегченные			
БИРСС 112	Сухая штукатурная облегченная смесь представляет собой состав на основе портландцемента, легких наполнителей, фракционированного песка и комплекса химических добавок.	40 (кг)	8,80 (кг)
БИРСС 115	Сухая растворная, штукатурная специализированная смесь на основе цементного и известкового вяжущих, легких наполнителей, фракционированного песка и комплекса химических добавок	40 (кг)	8,30 (кг)
Цементно-песчаные			
БИРСС 11	Немодифицированная сухая смесь (марки М150) для оштукатуривания бетонных, кирпичных стен и потолков, для отделки поверхности внутри и снаружи зданий, в помещениях с повышенной влажностью.	50 (кг)	4,30 (кг)
БИРСС 12	Модифицированная полимерными добавками сухая смесь (марки М150) для оштукатуривания бетонных, кирпичных стен и потолков, для отделки поверхности внутри и снаружи зданий, в т.ч. помещениях с повышенной влажностью.	50 (кг)	4,90 (кг)
БИРСС 48	Модифицированная полимерными добавками сухая смесь (марки М150) для ручного и механизированного оштукатуривания фасадов, поверхностей (бетонных, кирпичных) в помещениях с повышенной влажностью.	50 (кг)	5,60 (кг)
БИРСС 55	Штукатурная цементно-песчаная смесь (марки М100).	25 (кг)	5,50 (кг)
Цементно-известково-песчаные			
БИРСС 15	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М100).	50 (кг)	4,98 (кг)
БИРСС 15 белая	Белая штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М100)	50 (кг)	14,50 (кг)
БИРСС 15Э грунт	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М75-100).	50 (кг)	7,70 (кг)
БИРСС 15Э накрывка	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М75-100).	50 (кг)	7,40 (кг)
БИРСС 15Я	Смесь (марки М100) для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон).	50 (кг)	5,66 (кг)
БИРСС 22	Смесь (марки М100) для оштукатуривания кирпичных стен, отделки поверхности внутри и снаружи зданий с помощью высокоэффективных штукатурных агрегатов типа "Putzknecht" , "PFT", "М-ТЕС" и пр.	50 (кг)	6,00 (кг)
БИРСС 22Н			
БИРСС 22Т	Высокоадгезионная безусадочная смесь (марки М100) для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов (карнизов, профилей, поясов и др.) на фасадах зданий и в интерьерах ручным способом.	50 (кг)	13,60 (кг)
БИРСС 22Т белая			
БИРСС 43 ВС	Усиленная полимерным волокном штукатурная смесь для оштукатуривания поверхностей из керамзитобетонных, газосиликатных, пенобетонных, полистиролбетонных блоков, бетона и керамического и силикатного кирпича в один или несколько слоев механическим способом или вручную внутри помещений.	50 (кг)	10,30 (кг)
БИРСС 43 С	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М50) для выполнения обрызгового слоя при производстве штукатурных работ известковыми штукатурками, для производства кладочных работ природными и искусственными материалами, обработки швов, внутри и снаружи зданий.	50 (кг)	5,76 (кг)

БИРСС 43 С3	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М40-50) для оштукатуривания поверхностей из камня и кирпича внутри и снаружи зданий. Может быть рекомендована для реставрации исторических памятников.	50 (кг)	5,80 (кг)
БИРСС 43 С5 грунт	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М40) для оштукатуривания поверхностей из камня и кирпича внутри и снаружи зданий, может быть рекомендована для реставрации исторических памятников.	50 (кг)	6,30 (кг)
БИРСС 43 С5 накрывка	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М40) для оштукатуривания поверхностей из камня и кирпича внутри и снаружи зданий, может быть рекомендована для реставрации исторических памятников.	50 (кг)	6,30 (кг)
БИРСС 43 С5 накрывка белая	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М40) для оштукатуривания поверхностей из камня и кирпича внутри и снаружи зданий, может быть рекомендована для реставрации исторических памятников.	50 (кг)	12,80 (кг)
БИРСС 43 С5 обрызг	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М50) для оштукатуривания поверхностей из камня и кирпича внутри и снаружи зданий, может быть рекомендована для реставрации исторических памятников.	50 (кг)	5,96 (кг)
На основе гипса			
БИРСС 60	Быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая смесь (марки М50) для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пенобетонным, гипсовым и пр. минеральным основаниям, подготовка основания под покраску, оклейку обоям. Для внутренних работ, ручного нанесения.	30 (кг)	10,50 (кг)
БИРСС 60ИГ грунт	Штукатурная смесь на основе гипса (марки М70-80) для выравнивания и ремонта горизонтальных и вертикальных поверхностей при общестроительных и реставрационных работах. Применяется для производства внутренних работ и наружных работ.	30 (кг)	10,40 (кг)
БИРСС 60ИГ обрызг		30 (кг)	11,60 (кг)
БИРСС 60ИГ накрывка	Штукатурная смесь на основе гипса (марки М60-70) для создания накрывочного слоя под шпаклевание или покраску по горизонтальным и вертикальным поверхностям при общестроительных и реставрационных работах. Применяется для производства внутренних работ, а также наружных работ при реставрации зданий с последующей гидрофобизацией и защитой оштукатуренной поверхности.	30 (кг)	11,10 (кг)
БИРСС 60ИГ-С грунт	Штукатурная смесь на основе гипса (марки М25-40) для выравнивания, ремонта и создания накрывочного слоя под шпаклевание или покраску по горизонтальным и вертикальным поверхностям при общестроительных и реставрационных работах. Применяется для производства внутренних работ, а также наружных работ при реставрации зданий с последующей гидрофобизацией и защитой оштукатуренной поверхности.	30 (кг)	8,70 (кг)
БИРСС 60ИГ-С накрывка		30 (кг)	9,00 (кг)
БИРСС 66	Быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая смесь (марки М50) для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пенобетонным, гипсовым и пр. минеральным основаниям, подготовка основания под покраску, оклейку обоям. Для внутренних работ, механизированным способом.	30 (кг)	11,70 (кг)
БИРСС 60 Спец		30 (кг)	9,00 (кг)

3. СМЕСИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ, КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Смеси для работ укладке керамической плитки			
БИРСС Клей Универсал	Клеевой состав для внутренних и наружных работ по облицовке оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен кафельной керамической плиткой. Предназначен для отделки сухих и влажных помещений жилых и общественных зданий, производственных помещений.	25 (кг)	9,18 (кг)
		50 (кг)	7,98 (кг)
БИРСС Клей Стандарт	Клеевой состав для внутренних работ по облицовке оштукатуренных, бетонных и кирпичных стен кафельной керамической плиткой. Предназначен для отделки помещений жилых и общественных зданий, производственных помещений.	25 (кг)	8,90 (кг)
		50 (кг)	7,60 (кг)
БИРСС Клей 26Д	Клеевой состав для облицовки оштукатуренных поверхностей стен, а также неровных оснований тяжелой керамической плиткой и плиткой из искусственного камня внутри и снаружи зданий.	25 (кг)	12,20 (кг)
		50 (кг)	10,90 (кг)
БИРСС Клей 27 Стандарт	Клеевой состав для внутренних и наружных работ по укладке напольной керамической плитки.	25 (кг)	9,30 (кг)
		50 (кг)	8,00 (кг)
БИРСС Клей 27ГСП	Клеевой состав для облицовки керамической плиткой декоративных бассейнов, сантехузлов и других помещений с повышенной влажностью без устройства гидроизоляционного слоя при новом строительстве и при проведении ремонтно-восстановительных работ.	25 (кг)	10,20 (кг)
БИРСС Клей 27 Д	Клеевой состав для облицовки бетонных оснований пола и неровных оснований тяжелой керамической плиткой и плиткой из искусственного камня внутри и снаружи зданий и помещений, подверженных высокой механической нагрузке.	25 (кг)	12,20 (кг)
		50 (кг)	10,90 (кг)
БИРСС Клей Гидрофикс	Клеевой состав для облицовки бассейнов керамической плиткой, а также для приклеивания плиток во влажных помещениях.	25 (кг)	14,10 (кг)
БИРСС Клей Гидрофлекс	Высокогибкий клеевой состав для облицовки бассейнов керамической плиткой.	25 (кг)	14,10 (кг)
		50 (кг)	12,50 (кг)
БИРСС 33 МИД	Высокоэластичный двухкомпонентный состав для заполнения глубоких вертикальных и горизонтальных швов между плитами из натурального и искусственного камня, а также трещин на оштукатуренных поверхностях.	/28/20/8/ (кг)	120,40 (кг)
БИРСС 33 Р1	Составы для затирки швов 2-5 мм керамических, стеклянных и каменных облицовок на стенах и полах при отделке сухих и влажных помещений, при наружных и внутренних работах (бежевая, белая, голубая, коричневая, розовая, серая).	20 (кг)	25,40 (кг)
БИРСС 33 Р2	Составы для затирки швов 2-5 мм керамических, стеклянных и каменных облицовок на стенах и полах при отделке сухих и влажных помещений, при наружных и внутренних работах (черная, зеленая).	20 (кг)	30,00 (кг)
БИРСС Клей Монолит	Клеевой состав для укладки тяжелых напольных плит, каменных плит, клинкерной плитки, на бетонные и пенобетонные основания, для облицовки цоколей тяжелыми плитами, для устройства высокопрочных стяжек.	50 (кг)	7,80 (кг)
БИРСС Клей Суперэластик	Высокоэластичный клеевой состав для работ по укладке керамической плитки на сложные основания, а также плитка по плитке.	25 (кг)	17,00 (кг)
БИРСС Клей Гипсар	Клеевой состав для приклеивания гипсокартонных листов и комбинированных панелей при бескаркасном способе внутренней облицовки стен.	30 (кг)	12,80 (кг)
БИРСС Клей Огнеупор	Клеевой состав для кладки и облицовки керамической плиткой печей, каминов.	25 (кг)	14,70 (кг)

БИРСС Клей Поробетон	Клеевой состав для укладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, силикатных плит и других подобных материалов, при возведении наружных и внутренних стен.	25 (кг)	9,10 (кг)
		50 (кг)	7,90 (кг)
БИРСС Клей Декорбетон	-----	25 (кг)	18,20 (кг)
		50 (кг)	17,00 (кг)
Сухие смеси «Мраморит» для работ по укладке плитки из натуральных и искусственного камня			
БИРСС Клей Мраморит	Клеевой состав для облицовки бетонных, пенобетонных, оштукатуренных, асбестоцементных поверхностей плиткой из натурального и синтетического мрамора, натурального камня, керамического гранита, а также плиток из влагопоглощающих материалов для внутренних и наружных облицовочных работ.	25 (кг)	белый 24,50 (кг)
			серый 16,30 (кг)
БИРСС Клей Мраморит Экспресс	Высокопрочный клеевой состав, предназначенный для ускоренной облицовки природным и искусственным камнем, керамической плиткой оснований, требующих быстрой готовности.	25 (кг)	белый 21,90 (кг)
			серый 19,40 (кг)

4. ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Цементные шпаклевки			
БИРСС 37	Белая шпаклевка для внутренних и наружных работ по выравниванию стен и потолков, для ремонта поврежденных панелей, стеновой кладки и штукатурки, а также для заделки трещин и отверстий.	20 (кг)	24,50 (кг)
БИРСС 37 Мех	Белая шпаклевка для внутренних и наружных работ по выравниванию стен и потолков, для ремонта поврежденных панелей, стеновой кладки и штукатурки, а также для заделки трещин и отверстий для механизированного нанесения	20 (кг)	25,90 (кг)
БИРСС 37 равнитель	Равнитель для выравнивания поверхности при новом строительстве и ремонтных работах в качестве рабочей шпаклевки внутри и снаружи.	20 (кг)	22,70 (кг)
БИРСС 37 финиш	Белая шпаклевка для окончательного финишного слоя на предварительно уложенную основную шпаклевку, для внутренних и для наружных работ.	20 (кг)	27,40 (кг)
БИРСС 37ДСК	Белая шпаклевка для внутренних и наружных работ по выравниванию стен и потолков, для ремонта поврежденных панелей, стеновой кладки и штукатурки, а также для заделки трещин и отверстий.	20 (кг)	22,00 (кг)
Гипсовые шпаклевки			
БИРСС 38	Гипсовая быстротвердеющая шпаклевка для выравнивания бетонных, оштукатуренных поверхностей и потолков при отделочных и реставрационных работах в строительстве, а также для локальной заделки трещин.	30 (кг)	22,90 (кг)
Гипсо-меловые шпаклевки			
БИРСС 39 Полимер	Сухая смесь шпаклевочная на основе полимерного вяжущего	30 (кг)	21,70 (кг)
БИРСС 39 финиш	Шпаклевка для финишной отделки бетонных, оштукатуренных поверхностей и поверхностей из гипсокартона стен и потолков в сухих помещениях.	30 (кг)	24,80 (кг)

5. РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

Предоставляется по запросу.

6. СОСТАВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)	
Сухие смеси для устройства стяжки пола				
БИРСС 8С	Армированная смесь для устройства прочных, износостойких полов (марки М300).	50 (кг)	6,70 (кг)	
БИРСС 16	Состав для устройства стяжки пола вручную.	50 (кг)	5,20 (кг)	
БИРСС 23	Состав для устройства стяжки механизированным путем.	50 (кг)	6,00 (кг)	
БИРСС 53 Террацио	Смесь сухая для устройства промышленных декоративных покрытий	50 (кг)	12,00 (кг)	
БИРСС 53С	Состав для устройства стяжки (М-400 литой). Для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	25 (кг)	7,70 (кг)	
		50 (кг)	6,60 (кг)	
БИРСС 62	Самовыравнивающаяся стяжка пола, толщина покрытия 10-80 мм.	50 (кг)	15,00 (кг)	
БИРСС Рапид	Состав для устройства быстротвердеющих выравнивающих стяжек по бетонному основанию, стяжек по изоляционному, разделительному слоям под облицовочную плитку, синтетические и полимерные покрытия, линолеум, деревянные покрытия и паркет (при влажности материала не более 2,0%) и для полов с подогревом. Рекомендуются для внутренних и наружных работ в условиях ограниченного времени строительства.	25 (кг)	13,20 (кг)	
БИРСС Наполнитель Рапид	Крупный кварцевый наполнитель для устройства стяжки пола.	25 (кг)	7,40 (кг)	
БИРСС Термопор Стяжка	Смесь для устройства легких тепло- и звукоизолирующих оснований для пола, стяжек, крыш, террас (марки М75).	30(л)	8,20 (л)	
Сухие упрочняющие составы				
БИРСС Упрочнитель УК-1	Сухая упрочняющая смесь (марки М600-650) с кварцевым наполнителем для устройства завершающего покрытия полов в промышленных и общественных зданиях, где предъявляются требования к повышенной прочности, износостойкости, устойчивости к истиранию, долговечности, кислото- и маслостойкости, а также к уменьшению пылеотделения при эксплуатации.	25 (кг)	13,72 (кг)	
БИРСС Упрочнитель УК-1 цветной		25 (кг)	Голубой	25,32 (кг)
			Желтый	30,04 (кг)
			Зеленый	32,70 (кг)
			Красный	17,04 (кг)
			Серый	16,48 (кг)
БИРСС Упрочнитель УК-2	Сухая упрочняющая смесь (марки М650-700) с корундовым наполнителем для устройства завершающего покрытия полов в промышленных и общественных зданиях, где предъявляются требования к повышенной прочности, износостойкости, устойчивости к истиранию, долговечности, кислото- и маслостойкости, а также к уменьшению пылеотделения при эксплуатации.	25 (кг)	24,30 (кг)	
		50 (кг)	22,60 (кг)	

БИРСС Упрочнитель УК-2 цветной		25 (кг)	Зеленый	50,30 (кг)
			Красный	30,60 (кг)
			Серый	27,40 (кг)
		50 (кг)	Красный	28,20 (кг)
Наливные полы под последующее покрытие				
БИРСС 34	Самовыравнивающийся состав для выравнивания оснований, для устройства гладкого пола под последующее покрытие.	25 (кг)		20,20 (кг)
		50 (кг)		18,10 (кг)
БИРСС 34Н	Самовыравнивающийся быстротвердеющий состав для выравнивания оснований, для устройства гладкого пола под последующее покрытие.	25 (кг)		25,00 (кг)
		50 (кг)		23,10 (кг)
БИРСС 34Н-3	Самовыравнивающийся состав для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях, складах, выставочных залах и т.д. Возможна различная цветовая гамма.	/27/25/2/		41,20 (кг)
		/27/25/2/ колерованный		49,50 (кг)
		/54/50/4/		40,00 (кг)
		/54/50/4/ колерованный		47,40 (кг)

7. ПЕСКОБЕТОНЫ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Сухие смеси для устройства напольных покрытий			
БИРСС 53	Пескобетон (марки М-400) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	25 (кг)	5,80 (кг)
		50 (кг)	4,70 (кг)
БИРСС 53СР	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций.	50 (кг)	10,78 (кг)
БИРСС 64	Пескобетон (марки М-500) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	50 (кг)	6,00 (кг)
БИРСС 8	Пескобетон (марки М-300) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	50 (кг)	4,40 (кг)
		25 (кг)	5,00 (кг)

8. СОСТАВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРЫХ ЗДАНИЙ (САНАЦИИ)

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Санирующие составы			
БИРСС С-1	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности.	25 (кг)	12,00 (кг)
БИРСС С-2	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей.	25 (кг)	14,60 (кг)
БИРСС С-3	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации, для восстановления внутренних и наружных отсыревших стен, для отделки помещений с высоким влажосодержанием (М75).	25 (кг)	14,60 (кг)
Защитные составы			
БИРСС ТЗ-С	Облегченный состав (марки М75) на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки.	(л)	19,50 (л)

БИРСС ТЗ-С белая	Облегченный состав (марки М75) на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки.	(л)	22,30 (л)
БИРСС ТЗ-С Колор	Облегченный состав (марки М75) на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки.	(л)	24,30 (л)
БИРСС ТЗ-С белая литая	Смесь ремонтная цементно-известково-песчанная облегченная для заполнения полостей кирпичных и бутовых кладок при реставрации зданий (марки М75).	(л)	31,50 (л)
БИРСС 29	Смесь сухая специализированная, штукатурная по засоленным и подверженным грибкам и плесени основаниям (М15)	50 (кг)	7,00 (кг)
БИРСС 31 ОД	Паропроницаемая обмазка для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада, с целью защиты основания от атмосферных воздействий, от проникновения в него влаги, от быстрого старения и разрушения.	29/25+4 (кг)	71,20 (кг)

9. СОСТАВЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ «ТЕПЛЫЙ ДОМ»

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС Клей Термофикс	Клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит при монтаже систем наружной теплоизоляции зданий «мокрым» методом, для закрепления армирующего защитного слоя со щелочестойкой сеткой. Рекомендуется для утепления строящихся зданий и реконструкции старых.	25 (кг)	-
		50 (кг)	-
БИРСС Клей Термофикс Э		25 (кг)	-
		50 (кг)	-
БИРСС 52	Высокоадгезионный состав для выравнивания поверхности армированного клеевого состава в системе наружной теплоизоляции зданий «мокрым» методом.	50 (кг)	12,98 (кг)

10. СОСТАВЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС 35	Смесь на основе бентонитовых глин для создания противодиффузионных и гидроизоляционных устройств методом сухой засыпки.	50 (кг)	8,00 (кг)
БИРСС 36	Смесь на основе бентонитовых глин для создания противодиффузионных и гидроизоляционных устройств методом приготовления пасты и ее нагнетания за обделочное пространство сооружения с применением строительных насосов.	50 (кг)	9,40 (кг)
БИРСС 58		25(кг)	16,90 (кг)
БИРСС Гермоластик	Двухкомпонентное полимерцементное покрытие для гидроизоляции минеральных поверхностей зданий и сооружений, в качестве промежуточной гидроизоляции под стяжки, наливные полы, для гидроизоляции бассейнов, гидротехнических сооружений, подвальных помещений, ванных и туалетных комнат.	34 /А+В/ (кг)	103,30 (кг)
БИРСС Гермоластик-Антикор	Двухкомпонентная смесь для покрытия арматуры и металлических поверхностей с целью защиты их от коррозии металла.	31/А+В/ (кг)	97,40 (кг)
БИРСС Гермоластик-Я	Двухкомпонентная смесь для создания пароизоляционного покрытия поверхностей стен, выполненных из газо-, пенобетона и других пористых материалов внутри здания.	33/А+В/ (кг)	74,70 (кг)
БИРСС Гидромиг	Гидроизоляционная смесь для быстрой заделки, зачеканки активных («живых») протечек в бетонных конструкциях, кирпичной и каменной кладке, керамической и гранитной плитке.	5 (кг)	112,50 (кг)
БИРСС Гидромиг-2	Ремонтная гидроизоляционная сухая смесь для ликвидации пассивных протечек в строительных конструкциях и создания водонепроницаемого	25 (кг)	55,00 (кг)

	покрытия, герметизации различных дефектов, трещин, швов методом обмазки, либо зачеканки густым раствором.		
БИРСС Грунт Гидростоп	Состав для восстановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем, для отсечки капиллярно-поднимающейся влаги методом инъектирования, для внутренней гидроизоляции подвалов и санации цокольной зоны зданий.	10/20 (кг)	56,35 (кг)
БИРСС Дихтунгшлам	Для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением, например, в шахтах, подвалах, на плотинах и т.п.	25 (кг)	38,10 (кг)
БИРСС Файншлам	Эластичное двухкомпонентное полимерцементное покрытие для гидроизоляции минеральных поверхностей при строительстве мостов, подземных переходов, емкостей, резервуаров всех видов, террас, балконов и т.п., а также наноситься под плитку при облицовке санузлов в качестве промежуточной гидроизоляции кровли, под стяжки, наливные полы.	/37/25/12/ (кг)	115,00 (кг)

11. ЭПОКСИДНЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Некоторые цены на позиции данной группы материалов, предоставляются по запросу, в связи с подборкой колеров и индивидуальных потребностей заказчика. Уточняйте цены у наших менеджеров.

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС Аквапол	Эпоксидная водоэмульгируемая пигментированная композиция для устройства износостойких покрытий пола, в т.ч. паропроницаемых. Применяется по минеральным основаниям и старым полимерным покрытиям.	25 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Гермопол	Эпоксидная композиция модифицированная битумом для устройства защитных, водо- и химически стойких покрытий по бетонным основаниям, шпунтовым стенкам, балластным танкам.	20 /A+B/ (кг)	175,00 (кг)
БИРСС Гидроизоляция ПУ	Полиуретановая низковязкая непигментированная композиция с высокой капиллярной активностью для грунтования бетонных, железобетонных оснований с целью повышения их водонепроницаемости.	15 (кг)	268,00 (кг)
БИРСС Гуммипол	Полиуретановая непигментированная композиция с резиновой крошкой для устройства упругих нескользких покрытий без швов и соединений, используется на открытых игровых площадках и в спортивных залах в системе «БИРСС Спортпол» (при формировании амортизирующего слоя).	20 /A+C/ (кг)	-
БИРСС Гуммипол Колор	Полиуретановая пигментированная композиция с резиновой крошкой для устройства упругих нескользких покрытий без швов и соединений, благодаря хорошей водонепроницаемости используется на открытых игровых и спортивных площадках.	20 /A+C1+C2/ (кг)	-
БИРСС Изипол	Полиуретановая пигментированная композиция для устройства износостойких декоративных покрытий пола в промышленных помещениях химических, пищевых, транспортных предприятий, складских помещений.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Изипол В	Полиуретановая пигментированная тиксотропная композиция для устройства износостойких декоративных покрытий по наклонным и вертикальным поверхностям бункеров (для хранения зерна, пшеницы, муки, комбикорма и т.д.).	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Ин-Харц	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция с высокой капиллярной активностью для грунтования, пропитки цементных оснований. При насыщении состава наполнителем применяют его для ремонтных, шпаклевочных и выравнивающих масс.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Контакт	Трехкомпонентная эпоксидная водоэмульгируемая композиция для ухода за промышленными полами на цементном вяжущем, в т.ч. по поверхностям с упрочнителем.	40 /A+B+C/ (кг)	192,60 (кг)
БИРСС Лейтлак	Эпоксидная водоэмульгируемая композиция для устройства электропроводного слоя в системе токоотводящих и антистатических покрытий, в т.ч. для взрыво-пожароопасных производств.	16,66 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Лейтпол	Эпоксидная пигментированная композиция для устройства декоративного верхнего покрытия в системе токоотводящих и антистатических покрытий, в т.ч. для взрыво-пожароопасных производств.	20 /A+B/ (кг)	-

БИРСС Мультипол	Эпоксидная пигментированная композиция для устройства высоко износостойких покрытий пола в промышленных помещениях химических, пищевых, транспортных предприятий, складских помещений, а также на объектах атомной энергетики.	25 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Мультипол Вертикаль	Эпоксидная пигментированная композиция с повышенной тиксотропностью для устройства высоко износостойких на напольных и вертикальных поверхностях.	25 /A+B/ (кг)	281,00 (кг)
БИРСС Мультипол D «эконом»	Эпоксидная пигментированная композиция для устройства высоко износостойких покрытий пола толщиной от 2 до 4 мм. Композиция содержит кварцевый наполнитель фр. до 0,3 мм.	25 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Мультипол Терраццо	Эпоксидная пигментированная композиция для устройства высоко наполненной декоративной системы покрытий «БИРСС Терраццо» с цветной мраморной крошкой, применяемых в помещениях с повышенной пешеходной и ударной нагрузкой (ж/д и аэровокзалы, супермаркеты, фойе, холлы, вестибюли).	25 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Оверлак	Эпоксидная водоэмульгируемая прозрачная композиция для устройства финишного лакового покрытия в системах полимерных и декоративных покрытий. Образует глянцевое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Оверлак полуматовый	Эпоксидная водоэмульгируемая прозрачная композиция для устройства финишного лакового покрытия в системах полимерных и декоративных покрытий. Образует матовое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Полилак	Полиуретановая непигментированная композиция для устройства финишного лакового покрытия в системах полимерных и декоративных покрытий. Образует глянцевое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	442,00 (кг)
БИРСС Полилак полуматовый	Полиуретановая непигментированная композиция для устройства финишного лакового покрытия в системах полимерных и декоративных покрытий. Образует полуматовое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	465,00 (кг)
БИРСС Полилак-Колор	Полиуретановая пигментированная композиция для устройства финишного лакового покрытия в системах полимерных и декоративных покрытий. Образует атмосферостойкое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	442,00 (кг)
БИРСС Полилак 2W Матовый		20 /A+B/ (кг)	359,80 (кг)
БИРСС Риберпол	Полиуретановая пигментированная композиция для устройства гибких покрытий для оснований, подверженным растрескиванию. Сохраняет эластичность при отрицательных температурах и образует химически стойкое покрытие.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Связующее Чипс Декор	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция без растворителя для создания высоко наполненных покрытий с окрашенными кварцевым песком «БИРСС Кварц-Декор», а также для создания контактного и запечатывающего слоя в системе с полимерными чипсами или глиттерами «БИРСС Чипс-Декор».	25 /A+B/ (кг)	396,00 (кг)
БИРСС Связующее Кварц Декор	Эпоксидная непигментированная тиксотропная композиция без растворителя для создания высоко наполненных покрытий с окрашенным кварцевым песком «БИРСС Кварц-Декор» для вертикальных и горизонтальных поверхностей.	25 /A+B/ (кг)	438,70 (кг)
БИРСС Связующее Скридпол	Полиуретановая водоэмульгируемая пигментированная композиция для устройства высокопрочных и химически стойких покрытий пола на предприятиях пищевой промышленности.	20 (кг)	510,00 (кг)
БИРСС Связующее Стоунпол	Полиуретановая непигментированная или пигментированная (по требованию заказчика) композиция для устройства наружных покрытий по различным основаниям с подсыпкой крошки природного камня.	25 /A+B/ (кг)	335,00 (кг)
БИРСС Синглфлекс грунтовка	Полиуретановая композиция для устройства напольных покрытий. Используется как грунтовочный слой в системе покрытий «БИРСС Синглфлекс», подвергающихся механическим и ударным нагрузкам оснований.	18 (кг)	272,00 (кг)
БИРСС Синглфлекс пропитка	Полиуретановая композиция для устройства напольных покрытий. Используется как защитная пропитка для укрепления слабых и пористых оснований подверженным абразивным, механическим и химическим воздействиям.	20 (кг)	465,00 (кг)

БИРСС Синглфлекс эмаль	-	50 (кг)	405,00 (кг)
БИРСС Спортпол ПУ	Полиуретановая композиция для устройства выравнивающего слоя в системе спортивных покрытий.	20 /A+B/ (кг)	280,00 (кг)
БИРСС Спортпол шпаклевка	Полиуретановая композиция для устройства шпаклевочного слоя в системе спортивных покрытий.	20 /A+B/ (кг)	257,00 (кг)
БИРСС Ультрапол 45	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция без растворителя, в сочетании с кварцевым наполнителем при соотношениях от 1:2,5 до 1:7,5 применяется для создания высокопрочных промышленных покрытий или полимерных выравнивающих стяжек, прочностью не менее 45 МПа.	25 /A+B/ (кг)	370,00 (кг)
БИРСС Ультрапол 80	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция без растворителя, в сочетании с кварцевым наполнителем при соотношении от 1:2,5 до 1:7,5 применяется для создания высокопрочных промышленных покрытий или полимерных выравнивающих стяжек, прочностью не менее 80 МПа.	25 /A+B/ (кг)	373,00 (кг)
БИРСС Ультрапол 100	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция без растворителя, в сочетании с кварцевым наполнителем при соотношении от 1:2,5 до 1:7,5 применяется для создания высокопрочных промышленных покрытий или полимерных выравнивающих стяжек, прочностью не менее 100 МПа.	25 /A+B/ (кг)	466,00 (кг)
БИРСС Харц	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция для грунтования цементных оснований. При нанесении состава наполнителем применяют его для ремонтных, шпаклевочных и выравнивающих масс.	20 /A+B/ (кг)	-
БИРСС Харц DPM	Эпоксидная низковязкая непигментированная композиция без растворителей для устройства разделительного слоя между свежесуложенным бетонным основанием (спустя 1-2 дня после укладки бетона) и последующим полимерным покрытием.	20 /A+B/ (кг)	470,00 (кг)

12. КРАСКИ И ЛАКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Некоторые цены на позиции данной группы материалов, предоставляются по запросу, в связи с подборкой колеров и индивидуальных потребностей заказчика. Уточняйте цены у наших менеджеров.

Наименование	Назначение	Цвет	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС Бассейн	Однокомпонентный, готовый к применению отделочный материал на основе акриловых водно-дисперсионных полимеров. Применяется для окраски поверхностей чаши декоративных бассейнов, выполненных при соблюдении норм и правил строительства этих сооружений. Образует шелковистое, полуглянцевое покрытие, обеспечивающее атмосферостойкость, водостойкость, стойкость к механической нагрузке, к моющим и saniрующим средствам (очистка и промывка поверхности чаши бассейнов). Экологически чистый продукт.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
БИРСС Гермолак	Для упрочнения и защиты бетонных поверхностей. Обеспечивает атмосферостойкость покрытий и стойкость к истиранию поверхности бетонов (полы гаражей, складов, стоянок).	Бесцветный	10 (кг)	-
		P1	10 (кг)	-
		P2	10 (кг)	-

БИРСС Декор	Финишное декоративное покрытие на основе мраморных наполнителей. Не требует тщательного выравнивания поверхностей, заполняет раковины и неровности.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
БИРСС Декор Зима	Финишное декоративное покрытие на основе мраморных наполнителей. Не требует тщательного выравнивания поверхностей, заполняет раковины и неровности.	-	20 (кг)	-
		-	белая червячная 20 (кг)	-
		-	P1 20 (кг)	-
		-	P1 червячная 20 (кг)	-
		-	P2 20 (кг)	-
		-	P2 червячная 20 (кг)	-
		-	P3 20 (кг)	-
БИРСС Краска «Дорожная разметка»	Краска на акриловых органорастворенных смолах для дорожной разметки стоянок, парковок, бордюрных камней. Повышенная атмосферостойкость и стойкость к истиранию.	Белый	20 (кг)	-
		Колор	20 (кг)	-
БИРСС Краска по металлу	Для окраски металлических конструкций, изготовленных из оцинкованного и загрунтованного черного металла, а также из цветных металлов (кроме алюминия). Применяется для наружных и внутренних работ.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
		P4	20 (кг)	-
БИРСС Лак акриловый	Для внутренней отделки деревянных поверхностей. Устойчив к истиранию, атмосферостойкий, светостойкий, сохраняет цвет древесины.	Бесцветный	10 (кг)	-
БИРСС Краска Огнестоп	Для создания огнестойких покрытий внутри помещений, по бетонным и металлическим (загрунтованным грунтом ГФ-021) конструкциям.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
БИРСС Краска реставрационная сухая	Для окрашивания оштукатуренных бетонных и кирпичных поверхностей на фасаде и внутри здания. Для реставрационных работ.	20 (кг)		57,10 (кг)

БИРСС Чипс краска	Мультифлюковое многоцветное покрытие. Имеет вид структурных обоев. Применяется для отделки стен, колонн, арок и т.д.	по каталогу	20 (кг)	-
БИРСС Эластик-Колор	Высокогибкая краска для окрашивания и защиты бетонных поверхностей, подверженных растрескиванию. Образует эластичное атмосферостойкое, паропроницаемое покрытие. Обеспечивает перекрытие трещин до 0,3 - 0,5 мм.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
		P4	20 (кг)	-
БИРСС Эмаль	Для окраски труб, батарей, конструкций системы отопления и различных поверхностей, подготовленных под окраску (бетон, гипсокартон, дерево). Не теряет цвет, не отслаивается при температуре до 120 градусов.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
БИРСС Эмаль-Металлик	Образует покрытие с эффектом светоотражения. Применяется для оформительских и отделочных работ по дереву, металлу, холсту, обоям, по грунтованной бетонной поверхности.	Белый	20 (кг)	-
		Металлик	20 (кг)	-
		Золотистый	20 (кг)	-
		под заказ	20 (кг)	-
БИРСС Эмаль по дереву		P1	10 (кг)	-
		P2	10 (кг)	-
		P3	10 (кг)	-
		P4	10 (кг)	-

P1 – светлый

P2 – средний

P3 – насыщенный

P4 – темный

13. ГРУНТОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС Грунт Бетон-контакт	Стабилизирует поверхность бетонов, повышает сцепление штукатурок и шпатлевок с обрабатываемой поверхностью.	10 (кг)	112,50 (кг)
БИРСС Грунт Бетон	Состав для обеспыливания и защиты бетонной поверхности от атмосферных осадков и CO2 (финишный слой).	10 (кг)	263,00 (кг)
БИРСС Грунт Гидрофоб	Состав для укрепления и защиты штукатурных поверхностей с различной фактурой от пыли, загрязнения и влаги. Образует прозрачную паропроницаемую эластичную пленку (финишный слой).	10 (кг)	87,70 (кг)
БИРСС Грунт Гидрофоб спец	Грунтовка-антисептик (против грибков и плесеней).	10 (кг)	139,00 (кг)
БИРСС Грунт КШ	Грунтовка глубокого проникновения. Стабилизирует и укрепляет поверхность под шпатлевку и окраску. Применяется для наружных и внутренних работ.	10 (кг)	45,90 (кг)
БИРСС Грунт Зима	Акриловая, упрочняющая, стабилизирующая грунтовка глубокого проникновения.	20 (кг)	130,50 (кг)
БИРСС Грунт морилка	Под цвет ценных пород древесины.	10 (кг)	143,00 (кг)

БИРСС Грунт П	Препятствует проникновению воды в основание и способствует растеканию наливных полов.	10 (кг)	55,65 (кг)
БИРСС Грунт ремонт	Грунт акриловый для проведения работ по старым покрытиям.	10 (кг)	122,00 (кг)
БИРСС Грунт Декор	Грунтовка с наполнителями под структурные покрытия.	10 (кг)	87,50 (кг)
БИРСС Грунт Универсал	Состав для обработки пористых и сильнопоглощающих поверхностей с целью повышения адгезии и укрепления оснований перед ремонтом и оштукатуриванием. Для внутренних работ.	10 (кг)	45,40 (кг)
БИРСС Грунт Универсал концентрат	Состав для обработки пористых и сильнопоглощающих поверхностей с целью повышения адгезии и укрепления оснований перед ремонтом и оштукатуриванием. Для внутренних работ.	4/12 (кг)	112 (кг)
БИРСС Грунтовка белая	Состав повышает адгезию к обрабатываемым основаниям, придает серым шпатлевкам, штукатуркам и бетонным поверхностям белый цвет с целью повышения укрывистости и экономии финишного слоя.	10 (кг)	63,70 (кг)
БИРСС Тиффен Грунт	Состав для сильновпитывающих оснований с целью повышения адгезии и регулирования влагопоглощения.	10 (кг)	55,50 (кг)

14. ВОДНО-АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Некоторые цены на позиции данной группы материалов, предоставляются по запросу, в связи с подборкой колеров и индивидуальных потребностей заказчика. Уточняйте цены у наших менеджеров.

Наименование	Назначение	Цвет	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
БИРСС Интерьер-Колор	Для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Образует паропроницаемое матовое покрытие. Быстро сохнет, сглаживает неровности.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
БИРСС Интерьер-Потолок	Краска с повышенной укрывистостью для окрашивания потолков. Белое матовое покрытие для внутренних работ.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
БИРСС Фасад-Колор	Акриловая водно-дисперсионная краска, модифицированная силиконом для наружных и внутренних работ. Применяется для реставрации и отделки фасадов.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
		P4	20 (кг)	-
БИРСС Фасад-Колор Зима	Готовая к применению акриловая фасадная краска со спец добавками в морозостойком исполнении.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
БИРСС Фасад-Колор Люкс	Акриловая водно-дисперсионная краска, модифицированная силиконом. Обеспечивает оптимальную паропроницаемость и атмосферостойкость покрытий в системе «Теплый Дом».	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-
		P3	20 (кг)	-
		P4	20 (кг)	-
БИРСС Фасад-Колор СП	Применяется в качестве экономичного покрытия для фасадных и отделочных работ внутри помещений.	Белый	20 (кг)	-
		P1	20 (кг)	-
		P2	20 (кг)	-

P1 - светлый
P2 - средний
P3 - насыщенный
P4 – темный

15. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СМЕСИ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Теплоизоляционные на основе перлита			
БИРСС Т-2	Теплоизоляционная штукатурная смесь на основе перлита (марки М35) для внутренних и наружных работ по различным поверхностям (бетонным, кирпичной кладке, стяжке пола и т.д.), для дополнительного утепления и повышения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций в строящихся и реконструируемых зданиях. При наружном применении материал должен иметь защитное покрытие в виде штукатурки для фасадных работ.	(л)	15,825 (л)
БИРСС Т-3	Теплоизоляционная штукатурная смесь на основе перлита (марки М50) для внутренних и наружных работ по различным поверхностям (бетонным, кирпичной кладке, стяжке пола и т.д.), для дополнительного утепления и повышения звукоизолирующей способности ограждающих конструкций в строящихся и реконструируемых зданиях. При наружном применении материал должен иметь защитное покрытие в виде штукатурки для фасадных работ.	(л)	16,70 (л)
Теплоизоляционная (система «Термопор»)			
БИРСС Термопор Штукатурка	Теплоизоляционная штукатурная смесь (марки М5-10) для внутренних и наружных работ по различным поверхностям (бетонным, кирпичной кладке, стяжке пола и т.д.), предназначена в качестве теплоизолирующего слоя, а также для изоляции теплонесущих коммуникаций.	75 (л)	8,98 (л)
БИРСС Термопор Декор	Декоративная минеральная штукатурка (марки М75) для создания напычного декоративного слоя в системе «Термопор».	25 (кг)	20,80 (кг)
БИРСС Термопор Монтаж	Теплоизоляционная монтажно-кладочная смесь (марки М50).	30 (л)	9,40 (л)
БИРСС Термопор Клей	Клеевой состав (марки М75) для создания армирующего слоя.	25 (кг)	19,60 (кг)
		50 (кг)	18,30 (кг)
БИРСС Термопор Шов	Высококачественный композиционный материал (марки М10) для заделки и утепления горизонтальных и вертикальных стыков наружных стен крупнопанельных зданий.	(л)	9,20 (л)

16. ДЕКОРАТИВНЫЕ СМЕСИ

Наименование	Назначение	Фасовк а	Цвет	Цена за 1 ед. (руб.)			
БИРСС 31	Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя	25 (кг)	белая	21,80 (кг)			
			белая наполненная	30,70 (кг)			
			белая червячная	24,00 (кг)			
БИРСС 31 Р1		Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя	25 (кг)	Р1	22,10 (кг)		
				Р1 наполненная	29,70 (кг)		
				Р1 червячная	25,40 (кг)		
БИРСС 31 Р2			Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя	25 (кг)	Р2	23,20 (кг)	
					Р2 наполненная	31,80 (кг)	
					Р2 червячная	26,50 (кг)	
БИРСС 31 Р3				Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя	25 (кг)	Р3	24,40 (кг)
						Р3 наполненная	33,00 (кг)
						Р3 червячная	28,60 (кг)
БИРСС 31 Р4	Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя				25 (кг)	Р4	27,80 (кг)
						Р4 наполненная	35,00 (кг)
						Р4 червячная	31,00 (кг)
БИРСС 50		Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя в системе наружной теплоизоляции «Теплый дом».			25 (кг)	белая	-
						белая наполненная	-
						белая червячная	-
БИРСС 50 Р1			Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя в системе наружной теплоизоляции «Теплый дом».		25 (кг)	Р1	-
						Р1 наполненная	-
						Р1 червячная	-
БИРСС 50 Р2				Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя в системе наружной теплоизоляции «Теплый дом».	25 (кг)	Р2	-
						Р2 наполненная	-
						Р2 червячная	-
БИРСС 50 Р3	Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя в системе наружной теплоизоляции «Теплый дом».				25 (кг)	Р3	-
						Р3 наполненная	-
						Р3 червячная	-
БИРСС 50 Р4		Декоративная штукатурная смесь для выполнения накрывочного декоративного слоя в системе наружной теплоизоляции «Теплый дом».			25 (кг)	Р4	-
						Р4 наполненная	-
						Р4 червячная	-
БИРСС 50 Т наполненная			Смесь сухая декоративная		25 (кг)		24,40 (кг)

БИРСС Мраморит Фуга	Цветные составы для затирки швов до 10 мм между плитками из натурального, искусственного камня и керамической плитки (настенной, напольной).	20 (кг)	P1	27,50 (кг)
			P2	30,40 (кг)

P1 - светлый

P2 - средний

P3 - насыщенный

P4 – темный

17. СМЕСИ С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ ДОБАВКАМИ

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Монтажно-кладочные смеси			
БИРСС 1 Мороз	Монтажно-кладочная смесь с противоморозной добавкой (марки М200).	50 (кг)	4,85 (кг)
БИРСС 1 Колор Р1 Мороз	Монтажно-кладочная смесь с противоморозной добавкой (марки М200).	50 (кг)	19,00 (кг)
БИРСС 41 Антивисол Мороз	Монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная смесь с противоморозной добавкой (марки М75).	50 (кг)	6,15(кг)
Штукатурные смеси			
БИРСС 11 Мороз	Штукатурная цементно-песчаная смесь с противоморозной добавкой.	50 (кг)	5,30 (кг)
БИРСС 12 Мороз	Штукатурная смесь с противоморозной добавкой.	50 (кг)	5,70 (кг)
БИРСС 15 Э грунт Мороз	Штукатурная цементно-известково-песчаная смесь (марки М75-100).	50 (кг)	8,00 (кг)
БИРСС 15Я Мороз	-	50 (кг)	6,50 (кг)
БИРСС 48 Мороз	Модифицированная полимерными добавками сухая смесь (марки М150) для ручного и механизированного оштукатуривания фасадов, поверхностей (бетонных, кирпичных) в помещениях с повышенной влажностью.	50 (кг)	6,60 (кг)
Шпаклевочные смеси			
БИРСС 37 Мороз	Белая шпаклевка для внутренних и наружных работ по выравниванию стен и потолков, для ремонта поврежденных панелей, стеновой кладки и штукатурки, а также для заделки трещин и отверстий.	20 (кг)	26,30 (кг)
Смеси для работ укладки плитки, клеевые составы			
БИРСС Клей 26Д Мороз	Клеевой состав для облицовки оштукатуренных поверхностей стен, а также неровных оснований тяжелой керамической плиткой и плиткой из искусственного камня внутри и снаружи зданий.	25 (кг)	13,20 (кг)
		50 (кг)	12,00 (кг)
БИРСС Клей 27Д Мороз	Клеевой состав для облицовки бетонных оснований пола и неровных оснований тяжелой керамической плиткой и плиткой из искусственного камня внутри и снаружи зданий и помещений, подверженных высокой механической нагрузке.	25 (кг)	12,20 (кг)
		50 (кг)	11,00 (кг)
БИРСС Клей Декорбетон Мороз	-	25 (кг)	21,20 (кг)
		50 (кг)	20,00 (кг)
БИРСС Поробетон Мороз	Клеевой состав для укладки блоков и плит из газобетона, пенобетона, силикатных плит и других подобных материалов, при возведении наружных и внутренних стен.	25 (кг)	9,30 (кг)
		50 (кг)	8,10 (кг)
Пескобетоны			
БИРСС 8 Мороз	Сухая смесь для устройства прочных оснований пола.	50 (кг)	4,90 (кг)

БИРСС 53Мороз	Сухая смесь для устройства прочных оснований пола.	50 (кг)	5,70 (кг)
БИРСС 53С Мороз	-	50 (кг)	7,70 (кг)
БИРСС 64 Мороз	Пескобетон (марки М-500) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов.	50 (кг)	7,40 (кг)
Составы для системы теплоизоляции «Теплый дом»			
БИРСС Клей Термофикс Мороз	Смесь для системы теплоизоляции «Теплый дом».	25 (кг)	-
		50 (кг)	-
Грунтовочные составы			
БИРСС Грунт Зима	Акриловая, упрочняющая, стабилизирующая грунтовка глубокого проникновения.	25 (кг)	130,50 (кг)

18. Герметики

Наименование	Назначение	Фасовка	Цена за 1 ед. (руб.)
Мастика ПУ	Однокомпонентный полиуретановый герметик, обладает хорошей адгезией практически ко всем строительным поверхностям, отверждение материала происходит под воздействием атмосферной влажности, создавая прочный и упругий шов.	туба	320,00 (шт.)

***Не является публичной офертой**