



БИРСС ИНТЕРЬЕР-ПОТОЛОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Интерьер-Потолок белая** используется для декоративной окраски потолков сухих помещений. Краска рекомендована в качестве «дышащего» покрытия на подготовленные поверхности (бетон, ГКЛ, оштукатуренные и прошпаклеванные основания) во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (квартиры, административные и вспомогательные помещения, лестничные холлы и марши). Применяется для внутренних работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется в вертикальном положении при температуре выше + 5 °С. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).

- ⇒ *Важно! Цвет разных партий может различаться в полутонах. В связи с этим при приемке продукции необходимо обращать внимание на маркировку номера партии и при использовании разных партий одного вида продукции по возможности распределять их на поверхностях, не граничащих между собой.*
- ⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*
- ⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*
- ⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

Водно-дисперсионная краска на основе синтетических дисперсий с высокой степенью белизны и долговременной антимикробной стабильностью

БИРСС Интерьер-Потолок белая

— водно-дисперсионная краска на основе синтетических дисперсий, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична, обладает:

- ✓ повышенной устойчивостью к разбрызгиванию при нанесении,
- ✓ хорошей укрывистостью и высокой паропроницаемостью,
- ✓ показателем белизны не менее L* 95%,
- ✓ устойчивостью к влажной уборке с применением моющих средств,
- ✓ долговременной антимикробной стабильностью,
- ✓ не содержит формальдегид.



УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

РАСХОД

0,3 - 0,4 кг/м² - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей. Хранение осуществляется на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более, чем в 2 яруса.



БИРСС ИНТЕРЬЕР-ПОТОЛОК

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Синтетическая дисперсия
Внешний вид покрытия	Матовый, белый
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,45 - 1,55
Массовая доля нелетучих веществ, %	62±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по кружке ВМС, с, не менее	15
Укрывистость высушенной пленки, гр/м ² , не более	140
Морозостойкость при t=- 40±2 °С, циклы, не менее	2
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	+5...+35

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%. Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017, ГОСТ Р52020 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками **БИРСС** (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Береечь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Интерьер-Потолок белая** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылением. Допускается разведение водой не более чем на 5%. Избегать оседания пыли на свежеекрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.



Производитель: АО «Опытный Завод Сухих Смесей»
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., вл. 11, кор. 2
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01
Факс: +7 495 385 20 78
info@birss.ru www.birss.ru

