

# БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР

ТУ 20.30.11-017-05668056-2020

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Краска **БИРСС Интерьер-Колор** используется для декоративной окраски стен и потолков сухих и влажных помещений. Краска рекомендована в качестве «дышащего» покрытия на любые подготовленные поверхности (бетон, ГКЛ, грубоволокнистые обои, стеклообои, оштукатуренные и прошпаклеванные основания) во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (квартиры, административные и вспомогательные помещения, лестничные холлы и марши). Применяется для внутренних работ.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка осуществляется в вертикальном положении при температуре выше + 5°C. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

**Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ГОСТ ISO 9001:2015).**

- ⇒ *Важно! Цвет разных партий может различаться в полутонах. В связи с этим при приемке продукции необходимо обращать внимание на маркировку номера партии и при использовании разных партий одного вида продукции по возможности распределять их на поверхностях, не граничащих между собой.*
- ⇒ *Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.*
- ⇒ *Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.*
- ⇒ *Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.*

## Водно-дисперсионная краска с эффективной комбинацией ионов серебра и биоцида.

**БИРСС Интерьер-Колор** - водно-дисперсионная краска на основе стирол акриловой дисперсии, готовая к применению, не содержит растворителей, пожаро-, взрывобезопасна, нетоксична, обладает:  
✓ высокой технологичностью и устойчивостью к разбрызгиванию при нанесении,  
✓ хорошей укрывистостью и стабильной паропроницаемостью,  
✓ устойчивостью к влажной уборке с применением моющих средств,  
✓ в процессе эксплуатации не выделяет формальдегид,  
✓ содержит эффективную комбинацию ионов серебра и биоцида для длительного подавления жизнедеятельности вредных микроорганизмов.



### УПАКОВКА

- Ведро пластиковое 20 л (масса 20 кг)
- На поддоне 24 ведра.

### РАСХОД

0,2 — 0,25 кг/м<sup>2</sup> - для двухслойного покрытия (в зависимости от основания)

### ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °C, оберегать от прямых солнечных лучей. Хранение осуществляется на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более, чем в 2 яруса.



# БИРСС ИНТЕРЬЕР-КОЛОР

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА

Основа	Стирол акриловая дисперсия
Внешний вид покрытия	Матовый, белый, колеруется под заказ
Плотность, г/см <sup>3</sup>	1,3 - 1,4
Степень перетира, мкм, не более	30
Массовая доля нелетучих веществ, %	53±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	1
Вязкость по Брукфильду, мПа*с	9000-16000
pH	7.5
Укрывистость высушенного покрытия, г/м <sup>2</sup> , не более	120
Адгезия покрытия к штукатурке, баллы	1
Морозостойкость при температуре (- 40±2)°С, циклы, не менее	5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч	12
Растворитель	вода
Температура применения, °С	+5...+35
Температура эксплуатации, °С	-40...+60

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг). Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

## ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность перед проведением лакокрасочных работ должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы, соответствовать СП 71.13330.2017 и предварительно обработана водно-дисперсионными грунтовками **БИРСС** (варианты грунтовочного покрытия зависят от особенностей основания и технологии отделки).

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор - только в специализированные контейнеры.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением краску **БИРСС Интерьер-Колор** тщательно перемешивают в заводской таре. Наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или пневматическим распылителем. Допускается разведение водой не более чем на 5%. Избегать оседания пыли на свежескрашенную поверхность. Нанесение последующего слоя краски возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается).

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»  
Россия, 117403, Москва, Мелитопольская ул., д. 11, кор. 2  
Тел.: +7 495 385 61 01, +7 495 385 71 01  
Факс: +7 495 385 20 78  
info@birss.ru www.birss.ru

